

PERMABOIS SPÉCIFICATIONS DE PLANCHERS (JUIN 2022)

Collections Chêne Blanc Européen (3/4" - 19mm)

DIMENSIONS DES PLANCHES	3/4" X 5" X 127mm 19mm	3/4" X 5" X 127mm 19mm	3/4" X 5" X 127mm 19mm	3/4" X 7 1/2" X 190.5mm 19mm	3/4" X 7 1/2" X 190.5mm 19mm	3/4" X 7 1/2" X 190.5mm 19mm	3/4" X 10 1/4" X 260.4mm 19mm
GRADE ET CLASSIFICATION	SÉLECT ET MEILLEUR	SÉLECT ET MEILLEUR	SÉLECT ET MEILLEUR	SÉLECT ET MEILLEUR	SÉLECTION	TRADITION - GRADE CARACTÈRE	TRADITION - GRADE CARACTÈRE
STYLE ET FORMAT	PLANCHES	CHEVRON	HERRINGBONE	PLANCHES LARGES	PLANCHES LARGES	PLANCHES LARGES	PLANCHES TRÈS LARGES
FINITION HUILÉE PERMABOIS	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE
APPARENCES EFFET VISUEL	SURFACE LISSE	SURFACE LISSE	SURFACE LISSE	SURFACE LISSE	SURFACE LISSE	SURFACE BROSSÉE	SURFACE BROSSÉE
TYPE DE BISEAU	MICRO V-JOINT	MICRO V-JOINT	MICRO V-JOINT	MICRO V-JOINT	MICRO V-JOINT	MICRO V-JOINT	MICRO V-JOINT
CONSTRUCTION ET PROFILAGE DES STRUCTURES	INGÉNIEURIE MULTI-PLUS 5/8" - 16mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIEURIE MULTI-PLUS 5/8" - 16mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIEURIE MULTI-PLUS 5/8" - 16mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIEURIE 3x PLUS 9/16" - 15mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIEURIE 3x PLUS 5/8" - 16mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIEURIE 3x PLUS 5/8" - 16mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIEURIE MULTI-PLUS 5/8" - 15mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS
SURFACE ET COUCHE D'USURE	TRANCHÉE À SEC 1/8" - 3mm	TRANCHÉE À SEC 1/8" - 3mm	TRANCHÉE À SEC 1/8" - 3mm	TRANCHÉE À SEC 5/32" - 4mm	TRANCHÉE À SEC 1/8" - 3mm	TRANCHÉE À SEC 1/8" - 3mm	TRANCHÉE À SEC 5/32" - 4mm
NOTE : LES DIMENSIONS PEUVENT VARIÉES LÉGÈREMENT SELON LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES							
MÉTHODES D'INSTALLATION RECOMMANDÉE	AGRAFÉE - AGRAFÉE AVEC UN SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	AGRAFÉE - AGRAFÉE AVEC UN SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	AGRAFÉE - AGRAFÉE AVEC UN SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	AGRAFÉE AVEC UN SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	AGRAFÉE AVEC UN SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	AGRAFÉE AVEC UN SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE
CHAUFFAGE RADIANT	OUI CES PLANCHERS D'INGÉNIEURIES PERMABOIS SONT BIEN ADAPTÉ POUR L'UTILISATION SUR DES SOUS PLANCHERS CHAUFFANT À L'EAU CHAUDE (GLYCOL) OU DE TYPE ÉLECTRIQUE. IMPORTANT DE RESPECTER LES SPÉCIFICATIONS ET RECOMMANDATIONS DES MANUFACTURIERS AFIN DE VALIDER VOS GARANTIES. MAINTENIR L'HUMIDITÉ RELATIVE ENTRE 35% ET 55% EN TOUT TEMPS.						
USAGE GÉNÉRAL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL
LONGUEUR DES PLANCHES	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 85" (457mm - 2160mm)	LONGUEURS FIXES 24 5/8" - 625.5mm	LONGUEURS FIXES 5/8" - 600mm	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 86" (457mm - 2184mm)	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 75" (457mm - 1905mm)	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 75" (457mm - 1905mm)	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 87" (457mm - 2210mm)
QUANTITÉ / BOÎTE	20 PC/BTE	16.82 PC/BTE	15.50 PC/BTE	22.5 PC/BTE	19.5 PC/BTE	19.5 PC/BTE	24.62 PC/BTE
NOTE : LES DIMENSIONS PEUVENT VARIÉES LÉGÈREMENT SELON LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES							
GARANTIE STRUCTURELLE	AVEC UN ENTRETIEN APPROPRIÉ ET DANS LE RESPECT DE L'HUMIDITÉ RELATIVE (MAINTENIR HR ENTRE 35%-55%) VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS DEVRAIENT DURER DE NOMBREUSES ANNÉES. TOUTEFOIS NOUS DEVONS LIMITER LA GARANTIE STRUCTURELLE À 25 ANS ET NON TRANSFÉRABLE.						
ENTRETIEN RÉSIDENTIEL	UTILISEZ UNIQUEMENT LE SAVON À BOIS PERMACLEAN POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS, IL NETTOIE ET NOURRIT VOS SOLS EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE. UN CONCENTRÉ À BASE D'HUILE DE SOJA ET DE NOIX DE COCO À DILUER DANS DE L'EAU TIÈDE. VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS.						
MAINTENANCE COMMERCIALE	UTILISEZ UNIQUEMENT LE SAVON À BOIS PERMACLEAN POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS, IL NETTOIE ET NOURRIT VOS SOLS EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE. UN CONCENTRÉ À BASE D'HUILE DE SOJA ET DE NOIX DE COCO À DILUER DANS DE L'EAU TIÈDE. VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS. PERMALUSTRE EST RECOMMANDÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX À TRAFIC ÉLEVÉ, RESPECTER LES LIGNES DIRECTRICES DU FABRICANT POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE CIRE, IL EST PRIMORDIALE DE RESPECTER ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS						
RÉFÉRENCES TECHNIQUES	CARB COMPLIANT PHASE 2 (Below 0.05 ppm.)						
	FORMALDEHYDE EMISSION (ASTM-E-1333-02) <0.01ppm (depending on species)						
	FORMALDEHYDE EMISSION (EN 120-92) CLASS E1						
	VOC TOTAL (ASTM-D-6670-01) <0.011ppm (depending on species)						